

ТИПОЛОГИЯ ПО СТЕПЕНИ ПЫЛЕВЛАГОСТОЙКОСТИ:

- IP20
- IP65

АССОРТИМЕНТ IP20:

- Промотовар
- Светоотдача 130 Лм/Вт
- Основной ассортимент
- Мощность 18 и 36 Вт
- Опаловый рассеиватель
- Призматический рассеиватель

АССОРТИМЕНТ IP65:

- Светоотдача 130 Лм/Вт
- Мощность 18 и 36 Вт
- Опаловый рассеиватель



2 года гарантии



ТОВАР
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

✓ Полезный свет – без пульсации

✓ Высокая степень цветопередачи

✓ Яркий дизайн

✓ Доступная цена

IP20:

1. Замена светильников под люминесцентную лампу ЛПО 2x18 Вт и 2x36 Вт.
2. Освещение административных, промышленных и бытовых помещений, в том числе лестниц, гардеробов и второстепенных пространств.
3. Рабочие поверхности кухонь.
4. Рабочие поверхности сухих ремонтных зон.

**IP65:**

1. Освещение промышленных и сельскохозяйственных комплексов; складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов (за исключением помещений саун, парилок и т. п.).
2. Освещение автомоек, детейлинг-центров и химчисток.
3. Освещение входных групп, в том числе и на улице.
4. Рабочие поверхности ремонтных зон с пылевым или влажным загрязнением.



Возможность подвешного монтажа над рабочими поверхностями и станками с применением подвеса REXANT арт. 606-301.



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размер, мм	Кратность упаковки	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи, Ra	Материал корпуса	Рассеиватель	Драйвер / Пульсация
607-002	Светильник СПО1-40 IP20, 36w, 6500 К, 1,2 м	36	3780	1192x75x26	20	6500	>75	Сталь с порошковым окрасом	ОПАЛ	ЭМС, 5%
607-011	Светильник СПО4-20 IP20, 18w, 4000 К, 0,6 м	18	1710	590x55x24	20	4000	>75			
607-012	Светильник СПО4-40 IP20, 36w, 4000 К, 1,2 м	36	3780	1190x55x24	20	4000	>75			
607-013	Светильник СПО4-20 IP20, 18w, 6500 К, 0,6 м	18	1710	590x55x24	20	6500	>75			
607-014	Светильник СПО4-40 IP20, 36w, 6500 К, 1,2 м	36	3780	1190x55x24	20	6500	>75		ПРИЗМА	
607-015	Светильник СПО5-20 IP20, 18w, 4000 К, 0,6 м	18	1890	590x55x24	20	4000	>75			
607-016	Светильник СПО5-40 IP20, 36w, 4000 К, 1,2 м	36	3780	1190x55x24	20	4000	>75			
607-017	Светильник СПО5-20 IP20, 18w, 6500 К, 0,6 м	18	1890	590x55x24	20	6500	>75			
607-018	Светильник СПО5-40 IP20, 36w, 6500 К, 1,2 м	36	3780	1190x55x24	20	6500	>75	Поликарбонат	ОПАЛ	
607-009	Светильник ССП2-20 IP65, 18w, 6500 К, 0,6 м (соединяемый)	18	1530	570x45x50	20	6500	>=75			
607-010	Светильник ССП2-40 IP65, 36w, 6500 К, 1,2 м (соединяемый)	36	3060	1170x45x50	20	6500	>=75			
607-019	Светильник ССП3-20 IP65, 18w, 6500 К, 0,6 м (новый дизайн)	18	1710	590x60x33	20	6500	>=75			Поликарбонат
607-020	Светильник ССП3-40 IP65, 36w, 6500 К, 1,2 м (новый дизайн)	36	3780	1190x60x33	20	6500	>=75			

ПРАЙС-ЛИСТ

Артикул	Ассортимент	Цена РОЦ
607-002	Светильник общего назначения СПО1-40 36 Вт, 200-240 В, IP20, 3780 Лм, 6500 К холодный свет REXANT	435,4
607-011	Светильник общего назначения СПО4-20 18 Вт, 200-240 В, IP20, 1710 Лм, 4000 К нейтральный свет REXANT	281,4
607-012	Светильник общего назначения СПО4-40 36 Вт, 200-240 В, IP20, 3780 Лм, 4000 К нейтральный свет REXANT	490
607-013	Светильник общего назначения СПО4-20 18 Вт, 200-240 В, IP20, 1710 Лм, 6500 К холодный свет REXANT	281,4
607-014	Светильник общего назначения СПО4-40 36 Вт, 200-240 В, IP20, 3780 Лм, 6500 К холодный свет REXANT	490
607-015	Светильник общего назначения призма СПО5-20 18 Вт, 200-240 В, IP20, 1890 Лм, 4000 К нейтральный свет REXANT	284,2
607-016	Светильник общего назначения призма СПО5-40 36 Вт, 200-240 В, IP20, 3780 Лм, 4000 К нейтральный свет REXANT	495,6
607-017	Светильник общего назначения призма СПО5-20 18 Вт, 200-240 В, IP20, 1890 Лм, 6500 К холодный свет REXANT	284,2
607-018	Светильник общего назначения призма СПО5-40 36 Вт, 200-240 В, IP20, 3780 Лм, 6500 К холодный свет REXANT	495,6
607-009	Светильник пылевлагозащищенный противоударный соединяемый ССП2-20 18 Вт, 200-240 В, IP65, IK08/5, 1530 Лм, 6500 К холодный свет REXANT	609
607-010	Светильник пылевлагозащищенный противоударный соединяемый ССП2-40 36 Вт, 200-240 В, IP65, IK08/5, 3060 Лм, 6500 К холодный свет REXANT	966
607-019	Светильник пылевлагозащищенный с монтажным коробом ССП3-20 18 Вт, 200-240 В, IP65, 1710 Лм, 6500 К холодный свет REXANT	485,8
607-020	Светильник пылевлагозащищенный с монтажным коробом ССП3-40 36 Вт, 200-240 В, IP65, 3780 Лм, 6500 К холодный свет REXANT	745,5



Арт. 06-0204-B10

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

многоразовая, 3-проводная с плоско-пружинным зажимом

Материал: полиамид-66

Контакты: 3 шт.

Цвет корпуса: прозрачный

Напряжение: 400 В

Ток для одножильных проводов: 32 А

Ток для многожильных проводов: 24 А 28-12 AWG

Рабочая температура: -40...+85 °С

Поддерживаемое сечение:

0.08-4 мм² (одножильный провод),

0.08-2.5 мм² (многожильный провод)

Предназначена для подсоединения медных одножильных и многожильных проводников тонкого сечения.

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСНЫХ КРЕПЕЖЕЙ для светодиодных панелей регулируемый

Арт. 606-301

Трос длиной 1 м - 4 шт.
Кронштейн крепления к потолку 55x15 мм – 4 шт.
Кронштейн крепления к панели 55x10 мм – 4 шт.
Крепление с цанговым зажимом
и гайкой-фиксатором – 4 шт.
Винт самонарезающий 4x25 – 8 шт.
Дюбель пластмассовый 6x30 – 8 шт.

ШНУР СЕТЕВОЙ, ВИЛКА ПЛОСКАЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Арт. 11-1115

Тип вилки: евро
Максимальная сила тока: 2.5 А
Изоляция жил и общая оболочка изготовлена из ПВХ
Длина провода: 1.8 метра
Цвет: белый
Кабель: 2x0.5 мм²