







ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ

- Усадка с помощью горелки или строительного фена;
- Герметичный обжим сложной рельефной поверхности;
- Электрическая изоляция и механическая защита;
- Высокая прочность по отношению к растягивающим усилиям;
- Эластичность и легкость деформации при монтаже.

Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Цвет	белый	зеленый	желтый	красный	синий	черный
								
2	1		55-0201	55-0203		55-0204	55-0205	55-0206
3	1,5		55-0301	55-0303		55-0304	55-0305	55-0306
4	2		55-0401	55-0402	55-0403	55-0404	55-0405	55-0406
5	2,5		55-0501	55-0502	55-0503	55-0504	55-0505	55-0506
6	3		55-0601	55-0602	55-0603	55-0604	55-0605	55-0606
8	4		55-0801	55-0802	55-0803	55-0804	55-0805	55-0806
10	5		55-1001	55-1002	55-1003	55-1004	55-1005	55-1006
12	6		55-1201	55-1202	55-1203	55-1204	55-1205	55-1206
15	7,5		55-1501	55-1502	55-1503	55-1504	55-1505	55-1506
18	9		55-1801	55-1802	55-1803	55-1804	55-1805	55-1806
20	10		55-2001	55-2002	55-2003	55-2004	55-2005	55-2006
25	12,5		55-2501	55-2502	55-2503	55-2504	55-2505	55-2506
30	15		55-3001			55-3004	55-3005	55-3006
40	20		55-4001			55-4004		55-4006
50	25		55-5001			55-5004		55-5006

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



12-0052

Фен строительный REXANT, 230 В/1800Вт "STANDARD" с терморегулятором



12-0036

Мини-горелка GT-36, управляемая REXANT



09-1404

Газ для зажигалок, метал. баллон, 140мл (55 гр) (5 переходников)

