

REXANT



- СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО IP20 И ССП IP65
- СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО IP20 И ССП IP65

✓ **ПОЛЕЗНЫЙ СВЕТ – БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ**

Драйвер/Пульсация: ЭМС, 5%

✓ **ЯРКИЙ ДИЗАЙН**

Компактный размер и легкий вес

✓ **МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ВНУТРИ IP20 ,
ТАК И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ IP65**

✓ **ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ**

Индекс цветопередачи, Ra: >75

✓ **ПРОСТОТА УТИЛИЗАЦИИ**

Можно выбрасывать в обычный контейнер

✓ **ПОТРЕБЛЯЮТ МИНИМУМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО IP20 И ССП IP65 ОТЛИЧАЮТСЯ ПО СТЕПЕНИ ПЫЛЕВЛАГОСТОЙКОСТИ:



IP20 ПРИМЕНЯЮТСЯ:

1. Освещение административных, промышленных и бытовых помещений, в том числе лестниц, гардеробов и второстепенных пространств.
2. Рабочие поверхности кухонь.
3. Рабочие поверхности сухих ремонтных зон.

IP65 ПРИМЕНЯЮТСЯ:

1. Освещение промышленных и сельскохозяйственных комплексов; складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов (за исключением помещений саун, парилок и т. п.).
2. Освещение автомоек, детейлинг-центров и химчисток.
3. Освещение входных групп, в том числе и на улице.
4. Рабочие поверхности ремонтных зон с пылевым или влажным загрязнением.



2 года гарантии

СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ IP20



Артикул	607-002	607-011	607-012	607-013	607-014	607-015	607-016	607-017	607-018	607-021 NEW	607-022 NEW	607-023 NEW	607-024 NEW
Наименование	СПО1-40	СПО4-20	СПО4-40	СПО4-20	СПО4-40	СПО5-20	СПО5-40	СПО5-20	СПО5-40	СПО110	СПО110	СПО110	СПО110
Мощность, Вт	36	18	36	18	36	18	36	18	36	55	55	55	55
Световой поток, Лм	3780	1710	3780	1710	3780	1890	3780	1890	3780	5225	5225	5225	5225
Размер, мм	1192x75x26	590x55x24	1190x55x24	590x55x24	1190x55x24	590x55x24	1190x55x24	590x55x24	1190x55x24	190x55x24	1190x55x24	1190x55x24	1190x55x24
Цветовая температура, К	6500	4000	4000	6500	6500	4000	4000	6500	6500	4000	6500	4000	6500
Материал корпуса	Сталь с порошковым окрасом									Поликарбонат			
Рассеиватель	ОПАЛ					ПРИЗМА				ОПАЛ		ПРИЗМА	

СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65



Артикул	607-009	607-010	607-019	607-020	607-070 NEW	607-071 NEW
Наименование	ССП2-20 (соединяемый)	ССП2-40 (соединяемый)	ССП3-20	ССП3-40	ССП4-60 с монтажным коробом и проводом	ССП4-60 с монтажным коробом и проводом
Мощность, Вт	18	36	18	36	55	55
Световой поток, Лм	1530	3060	1710	3780	4700	4700
Размер, мм	570x45x50	1170x45x50	590x60x33	1190x60x33	1200x60x42	1200x60x42
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500	4000	6500
Материал корпуса	Поликарбонат					
Рассеиватель	ОПАЛ					

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЖКХ предназначены для освещения прилегающих территорий, переходов, подсобных помещений и входных групп. Корпус из ударопрочного пластика с высокой степенью защиты IP65 позволяет использовать светильник на улице под прямыми солнечными лучами и под проливным дождем. Светильники прослужат до 20 000 часов при условиях правильной установки и эксплуатации.

✓ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ IP65

✓ СРОК СЛУЖБЫ 20 000 ЧАСОВ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ ЖКХ-01 КРУГ



Артикул:	607-260 NEW	607-202	607-207	607-268 NEW	607-203	607-208	607-279 NEW	607-250 NEW	607-201	607-256 NEW
Световой поток	1000 Лм			1800 Лм			2200 Лм	700 Лм		
Диаметр	155 мм			174 мм			270 мм	140 мм		
Мощность	12 Вт			18 Вт			24 Вт	8 Вт		
Цветовая температура	4000 К	6500 К	6500 К	4000 К	6500 К	6500 К	6500 К	4000 К	6500 К	6500 К
			с микроволновым датчиком движения							с датчиком движения

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ ЖКХ-01 ОВАЛ



Артикул:	607-205	607-263 NEW	607-209	607-206	607-271 NEW	607-210	607-253 NEW	607-204	607-258 NEW	607-266	607-274 NEW
Световой поток	1000 Лм			1800 Лм			700 Лм			1000 Лм	1800 Лм
Диаметр	177 мм			196 мм			155 мм			155 мм	174 мм
Мощность	12 Вт			18 Вт			8 Вт			12 Вт	18 Вт
Цветовая температура	6500 К	4000 К	6500 К	6500 К	4000 К	6500 К	4000 К	6500 К	6500 К	6500 К	6500 К
						с микроволновым датчиком движения			с датчиком движения	с датчиком движения	дежурный свет