

Наименование модели	
Наименование продавца	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	
Место для печати	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации ламп составляет – 24 месяца со дня продажи (дата в кассовом чеке) при условии соблюдения покупателем правил безопасности и эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- присутствия механических повреждений и следов нарушения целостности изделия.
 - отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
 - видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
 - неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»
 Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
 Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА МОДЕЛЬ REX-LED



Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования светодиодной лампы.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная лампа представляет собой инновационное и экологичное устройство, в котором источником света является светодиод, что позволяет значительно снизить затраты на электроэнергию (экономия может составить до 90% по сравнению с лампами накаливания).

Светодиодная лампа предназначена для использования в осветительных приборах наружного (в герметичных светильниках с классом влагостойкости не менее IP65) и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.

△ Светодиодная лампа не предназначена для работы в светильниках и люстрах, оборудованных диммером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип продукта: светодиодная лампа со встроенным устройством управления.
- Тип источника питания: встроенный с ЭМС.
- Номинальное напряжение, В / Номинальная частота, Гц: AC 230 / 50
- Диапазон напряжений, В: 150-265 В
- Номинальный ток, А: 0.13
- Коэффициент пульсации, %: 0.5
- Коэффициент мощности: 0,65
- Световая отдача: 95 Лм/Вт
- Тип цоколя: E27
- Индекс цветопередачи: Ra 90
- Тип стекла колбы: матовый.
- Цвет: белый.
- Степень защиты: IP20.
- Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +40.
- Класс энергоэффективности: А.
- Номинальный срок службы, ч: 30000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Артикул	Кол-во изделий	Тип формы	Мощность, Вт	Диммер	Температура, К	Световой поток, Лм
604-013	1	A70	20,5	Нет	2700	1948
604-014	1	A70	20,5	Нет	4000	1948
604-201	1	A70	20,5	Нет	6500	1948
604-013-3	3	A70	20,5	Нет	2700	1948
604-014-3	3	A70	20,5	Нет	4000	1948
604-201-3	3	A70	20,5	Нет	6500	1948
604-013-5	5	A70	20,5	Нет	2700	1948
604-015	1	A80	25,5	Нет	2700	2423
604-016	1	A70	25,5	Нет	4000	2423
604-202	1	A80	25,5	Нет	6500	2423
604-015-3	3	A80	25,5	Нет	2700	2423
604-016-3	3	A70	25,5	Нет	4000	2423
604-202-3	3	A80	25,5	Нет	6500	2423
604-016-5	5	A70	25,5	Нет	4000	2423

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светодиодная лампа
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- △ Для корректной работы изделия соблюдайте правила безопасности и эксплуатации:
- Не допускайте детей к монтажу и демонтажу изделия. Светодиодная лампа не является игрушкой.
- Перед монтажом светодиодной лампы убедитесь, что номинальное напряжение изделия соответствует напряжению электросети.
- Монтаж и демонтаж изделия производить строго при отключенном напряжении электросети, держа лампу за рассеиватель.
- Изделие не предназначено для работы в светильниках и люстрах, оборудованных диммером.
- Запрещено длительно смотреть на включенную лампу или направлять источник света в глаза.
- Запрещено производить монтаж и демонтаж при попадании воды (прочих жидкостей) на лампу, светильник, либо провод электропитания.
- Запрещено производить монтаж и демонтаж влажными руками.
- Запрещено подключение изделия в электросеть с поврежденной электропроводкой или в поврежденный патрон.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не допускайте попадания воды на изделие. Не погружайте изделие в воду.
- Не пытайтесь разбирать и включать изделие в разобранном виде.
- Светодиодная лампа является законченным изделием и ремонту не подлежит.

МОНТАЖ

1. Извлеките изделие из упаковки и проверьте на отсутствие механических повреждений
- △ Не приступайте к монтажу при обнаружении механических повреждений изделия!
- △ Не допускайте детей к монтажу изделия.
2. Убедитесь в отсутствии напряжения в электросети.
- △ Убедитесь, что номинальное напряжение изделия соответствует напряжению электросети.
3. Перед монтажом проверьте целостность патрона.
- △ Запрещена установка изделия в поврежденный патрон.
4. Держа лампу за рассеиватель, установите ее в патрон.
- △ При монтаже не допускайте попадания воды (прочих жидкостей) на лампу, светильник, либо провод электропитания.
- △ Не производите монтаж влажными руками.
5. Лампа готова к эксплуатации.
- △ Не подключайте изделие в электросеть с поврежденной электропроводкой.

ОЧИСТКА И УХОД

Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить при выключенном напряжении мягкой сухой тканью без применения растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С и относительной влажности воздуха не более 98 %.
- Высота хранения ламп на паллете: не более 10 коробок в высоту

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре от -30 °С до +50 °С.
- Значение относительной влажности не должно превышать 98%.
- Высота транспортировки ламп на паллете: не более 10 коробок в высоту.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.